

Vergleich TECNO-GEL / TECNO-ION Batterien

TECNO-GEL Batterie-Typ	GEL Gewicht kg	GEL CCA Kaltstart- strom	GEL Lade- strom Ah	GEL Lade- zeit h	TECNO-ION Batterie-Typ	ION Gewicht kg	ION CCA Kaltstart- strom	ION Schon- ladung in Ah	voll geladen nach	ION Ladestrom max. Schnell- ladung	voll geladen nach Min.	Länge	Breite	Höhe	AH	Schaltu ng
YB2.5L-C	1.25	20	0,25 Ah	10								81	71	105	2.5	- +
YB3L-A	1.3	30	0,3 Ah	10								98	56	109	3	+ -
YB4L-B	1.8	40	0,4 Ah	10	HJB4L-FP	0.4	70	2.5	1:36 h	12 Ah	15 min	120	71	93	4	- +
YT4B-4 (YT4B-BS)	2.1	40	0,3 Ah	10								114	39	86	2.3	+ -
YTR4A-BS	2	45	0,3 Ah	10								114	49	86	2.3	+ -
YTX4L-BS	1.4	30	0,38 Ah	10	HJTX4L FP	0.4	70	2.5	1:31 h	12 Ah	15 min	114	69	87	3.8	- +
YB5L-B	1.93	45	0,5 Ah	10	HJB5L-FP	0.5	85	3	1:40 h	15 Ah	20 min	120	61	131	5	- +
YTX5L-BS	2	50	0,5 Ah	10	HJTX5L-FP-S	0.5	85	3	1:40 h	15 Ah	20 min	114	69	109	5	- +
YT7B-4 (YT7B-BS)	2.6	60	0,6 Ah	10	HJT7B-FP	0.5	120	4	1:30 h	20 Ah	20 min	150	65	92	6	+ -
YTZ7-S	2.56	40	0,6 Ah	10	HJTZ7S-FP-S	0.7	140			25 Ah	14 min	113	70	105	6	- +
YTX7A-BS	2.54	60	0,6 Ah	10	HJTX7A-FP	0.5	105	3.6	1:40 h	18 Ah	20 min	151	87	94	6	+ -
YTX7L-BS	2.6	60	0,6 Ah	10	HJTX7L-FP	0.5	105	3.6	1:40 h	18 Ah	20 min	114	69	135	6	- +
12N12-9-4B1	3.35	90	0,95 Ah	10	HJB9(L)-FP-S	0.8	155	4	2:15 h	25 Ah	20 min	136	76	139	9	+ -
YT9B-4 (YT9B-BS)	3.1	75	0,8 Ah	10	HJT9B-FP	0.8	155	4	2:0 h	25 Ah	20 min	150	65	102	8	+ -
YTX9(L)-BS	3.05	80	0,8 Ah	10	HJTX9(L)-FP	0.7	140	4	2:0 h	25 Ah	19 min	151	87	107	8	+ -
YB10L-A2	4.2	100	1 Ah	10	HJB10L-FP	0.9	190	4.5	2:13 h	30 Ah	20 min	135	90	145	10	- +
YTZ10-S	3.2	90	0,85 Ah	10	HJTZ10S-FP-S	1	210	4.5	1:53 h	35 Ah	15 min	150	87	96	8.5	+ -
12N12A-4A-1	4.3	120	1.2	10	HJB12A(L)-FP-S	1	210	4.5	2:40 h	35 Ah	20 min	134	80	160	12	+ -
YB12-12AL-A	4.3	120	1.2	10	HJB12A(L)-FP-S	1	210	4.5	2:40 h	35 Ah	20 min	134	80	160	12	- +
YT12B-4 (YT12B-BS)	3.81	95	1.05	10	HJT12B-FP-S	1	220	4.5	2:20 h	35 Ah	18 min	150	69	130	10.5	+ -
YTZ12-S	3.75	115	1.1	10	HJTZ12S-FP-S	1.1	240	4.5	2:26 h	40 Ah	18 min	150	87	110	11	+ -
YTX12A-BS	3.35	95	1	10								150	87	106	10	- +
YTX12(L)-BS	3.9	100	1.1	10	HJTX12(L)-FP-S	0.9	190	4.5	2:26 h	30 Ah	19 min	151	87	133	11	+ -

YB14AL-A2	4.76	140	1.4	10								134	89	161	14	- +
YB14L-A2	4.76	140	1.4	10	HJB14(L)-FP-S	1.1	240	4.5	3:00 h	40 Ah	21 min	134	89	161	14	- +
YT14B-4 (YT14B-BS)	4.36	110	1.25	10	HJT14B-FP-S	1	220	4.5	2:46 h	35 Ah	20 min	150	69	145	12.5	+ -
YTZ14-S	3.75	115	1.12	10	HJTZ14S-FP-S	1.1	240	4.5	2:29 h	40 Ah	18 min	150	87	110	11.2	+ -
YTX14(L)-BS	4.65	120	1.35	10	HJTX14(L)-FP-S	1	210	4.5	3:0 h	35 Ah	20 min	150	87	145	13.5	+ -
YB16AL-A2	5.84	160	1.6	10								205	70	163	16	- +
YB16(L)-B	6.72	190	1.9	10	HJB16C(L)-FP-S	1.4	320	3	6:20 h	45 Ah	25 min	175	100	156	19	+ -
YTX20-BS	5.09	180	1.85	10	HJTX20(L)-FP-S	1.3	290	5.5	3:21 h	45 Ah	25 min	175	87	155	18.5	+ -
YTX20L-BS	5.09	180	1.85	10	HJTX20(L)-FP-S	1.3	290	5.5	3:21 h	45 Ah	25 min	175	87	155	18.5	- +
YTX20-CH-BS																
51913	6.74	190	1.9	10	HJ51913-FP	1.4	310	6	3:10 h	45 Ah	25 min	186	82	171	19	- +
Y50-N18L-A	7	200	2	10	HJB50N18L-FP-S	1.4	320	6	3:20 h	45 Ah	25 min	205	90	160	20	- +
YB30L-B	7.32	300	3	10	HJB30L-FP	1.8	450	9	3:20 h	60 Ah	120 min	168	132	176	30	- +
53030	7.32	300	3	10	HJ53030-FP	1.8	450	9	3:20 h	60 Ah	120 min	187	130	170	30	+ -